

AXIS M1124-E 網路影像攝影機

戶外式，經濟、多功能並支援 HDTV 720p

AXIS M1124-E 是戶外式全天候型攝影機，並提供高達 25/30 fps 的 HDTV 720p 影像。此攝影機配備紅外線焦距校正且易於交換並具有 DC 光圈的 CS Mount 鏡頭。AXIS M1124-E 包含 Axis 的 Zipstream 智能影像壓縮技術，能夠大幅降低頻寬和儲存需求。此攝影機支援 WDR – 鑑識擷取功能則，可在光源情況非常複雜的場景中針對鑑識目的提供最佳化影像。輕量的 IP66- 及 IK10- 等級攝影機支援可簡化安裝的乙太網路供電、用於邊際儲存空間的 microSD 卡插槽、可連接各種外部設備的數位輸入/輸出埠。

- > 戶外機種
- > HDTV 720p
- > 變焦 CS Mount 鏡頭
- > 日夜切換
- > WDR – 鑑識截取
- > Axis 的 Zipstream 智能影像壓縮技術



AXIS M1124-E 網路影像攝影機

攝影機		WDR 模式
影像感應器	逐行掃描 RGB CMOS 1/2.8"	狀態 LED 指示燈
鏡頭	變焦、紅外線焦距校正、CS Mount、百萬畫素解析度、DC 光圈、3-10.5 公釐、91-32° 視角 ^a 、49-18° 視角 ^b	輸出埠
日夜功能	自動可移除式紅外線濾鏡	資料串流 事件資料
最低照明	顏色：0.25 lux, F1.4 黑白：0.05 lux, F1.4	內建安裝輔助工具 像素計算器
快門時間	1/143000 至 2 秒	一般
影像		外罩設計 IP66 與 NEMA 4X 等級, IK10 耐衝擊聚合物保護罩 顏色：白色 NCS S 1002-B
壓縮格式	H.264 Baseline、Main 與 High Profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	記憶體 512 MB RAM, 256 MB 快閃記憶體
解析度	1280x720 到 160x90	電源 8-28 V DC 或乙太網路供電 (PoE) IEEE 802.3af Class 2, 最大 5.0 W, 一般情況下為 3.6 W
影像播放速率	H.264: 所有解析度最高均可達到 25/30 fps Motion JPEG: 所有解析度最高均可達到 25/30 fps	連接線 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 一個輸入和一個輸出端子 (12 V DC 輸出, 最大負載 15 mA) DC 輸入, 端子
影像串流	多重、可分別設定的 H.264 和 Motion JPEG 影像串流 Axis 的 Zipstream 技術用於 H.264 可控制影格速率和頻寬, VBR/CBR H.264	遠端儲存 支援 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支援錄製影像到專用網路儲存空間 (NAS) 如有關 SD 卡和 NAS 的建議, 請參閱 www.axis.com
影像設定	WDR 鑑識擷取: 最高 120 dB (視現場狀況而定)、手動快門時間、壓縮率、彩度、亮度、銳利度、對比、白平衡、曝光控制 (包括自動增益控制)、曝光區域、微調低光源情況下的行為、旋轉: 0°、90°、180°、270°、外觀比例校正、文字與影像覆蓋、隱私區域遮蔽、鏡像	操作環境 -20 ° C 到 50 ° C (-4 ° F 到 122 ° F) 濕度 10-100% RH (凝結狀態)
平移/傾斜/變焦	數位 PTZ	安規認證 EN 55022 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、KN24、EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10、IEC 60721-4-4 Class 4M4
網路		外觀尺寸 222 x 137 x 448 公釐 (8.7 x 5.4 x 17.6 英吋) 含壁掛支架
安全性	密碼防護、IP 位址篩選、HTTPS ^c 加密、IEEE 802.1X ^c 網路存取控制、摘要驗證、使用者存取記錄	重量 1.6 公斤 (3.5 磅) 含壁掛支架
支援協定	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^c 、SSL/TLS ^c 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	隨附配件 AXIS T94Q01A 壁掛支架、Resistorx T20 工具、連接頭套件、安裝指南、1 個 Windows 解碼器使用者授權
系統整合		選購配件 AXIS T94R01P 接線盒底座、AXIS T98A16-VE 監控機箱系列、AXIS T91A47 立柱鎖、AXIS T90B 照明燈
應用程式介面	提供軟體整合的開放式 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 攝影機應用程式平台; 詳細規格請參考 www.axis.com AXIS 影像代管系統 (AVHS) 可實現單鍵連線。 ONVIF Profile S, 詳細規格請參考 www.onvif.org	影像管理軟體 AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、來自 Axis 應用程式開發夥伴的影像管理軟體可從 www.axis.com/techsup/software 網站上取得
影音分析	影像位移偵測、主動式防竄改警報、支援由 AXIS 攝影機應用平台安裝 AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross-line Detection、AXIS Digital Autotracking 和第三方應用程式, 請參閱 www.axis.com/acap	保固 提供 Axis 一年保固。關於 Axis 延長保固選項詳細資訊, 請參閱 www.axis.com/warranty
事件觸發	分析、遠端儲存空間事件、外部輸入	
事件動作	檔案上傳: FTP、HTTP、HTTPS、SFTP、網路分享和電子郵件 通知: 電子郵件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP Trap 錄影至遠端儲存空間 警報前和警報後的影像緩衝 PTZ 預設點、巡弋 傳送短片 日夜切換模式	

- a. 水平視角
b. 垂直視角
c. 此產品包含 OpenSSL Project 開發的軟體, 以供 OpenSSL Toolkit 使用。(www.openssl.org), 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。

更多資訊, 請至 www.axis.com